Formular drucken

Catalogue d'exigences pour l'obtention du

EUROPEAN STANDARD PARKING AWARD

Détails du site candidat

Nom du parking			
Surface / Souterrain		Nombre de places:	
Rue			
Ville			
Téléphone			
Email			
URL			
Jugé par:		Jugé le:	
Partie de la journée	☐ matin ☐ après-midi ☐ soir		
Conditions météorologiques	☐ ensoleillé ☐ nuageux ☐ pluvieux ☐ crépuscule ☐ nuit		
Taux d'occupation	☐ > 75% ☐ 50% - 75% ☐ about 50% ☐ 25 % - 50% ☐ < 25%		

1.	**CONDITIONS MINIMALES OBLIGATOIRES:** **Si toutes ces conditions ne sont pas entièrement satisfaites le parking ne pourra pas être considéré pour la remise d'un Award.**			
		Valeur	Conforme	Commentaire
1.1	Le parking doit être à usage public			
1.2	Hauteur minimum = 1.90 m			
1.3	Il doit y avoir au minimum une voie d'entrée et une voie de sortie séparées.			
1.4	Le nombre, la dimension, la position et l'accessibilité des places de parc pour personnes à mobilité réduite correspondent aux prescriptions légales.			
1.5	70% des places de parc doivent avoir au moins 2m30 de largeur			
1.6	Toutes les rampes doivent être unidirectionnelles ou, dans le cas de rampes bidirectionnelles, avec une largeur minimale de 6 et une ligne centrale de séparation. (Dans le cas de rampes hélicoïdales, la largeur minimale doit être de 7m avec un rayon intérieur d'au moins 4.5 m.) La largeur des rampes est mesurée entre les murs ou les piliers			
1.7	Le rayon extérieur des rampes hélicoïdales doit être supérieur à 8 m. (Mesure à effectuer sur la rampe la plus inclinée)			
1.8	Le parking doit satisfaire aux normes de sécurité incendie.			
1.9	Les parkings payants à barrières doivent être équipés d'interphones aux bornes de sorties ainsi qu'aux caisses			
1.10	Toutes les barrières de sécurité (véhicules ou piétons) doivent être conformes aux exigences légales.			
1.11	Sur demande une quittance de paiement doit pouvoir être fournie.			
1.12	La circulation dans le parking doit pouvoir se faire sans manœuvre de recul (à l'exception du parcage dans la place et des cul-de-sacs)			

2	**ECLAIRAGE:** (valeurs en Lux) voir le manuel d'utilisation pour les mesures	score max	points obtenus	valeurs mesurées	remarques
2.1	Dans la zone d'entrée, à 1 mètre de hauteur Au-dessus de 300 Lux = 5; Entre 200 – 300 Lux = 3; Entre 120 – 300 Lux = 2; En-dessous de 120 Lux = 0	5			
2.2	Entrée, à la borne de distribution du ticket, à 1 mètre de hauteur Au-dessus de 200 Lux = 3; Entre 100 – 200 Lux = 2; En dessous de 100 Lux = 0	3			
2.3	A la borne de sortie, à 1 mètre de hauteur Au-dessus de 200 Lux = 3; Entre 100-200 Lux = 2; En dessous de 100 Lux = 0	3			
2.4	A la caisse, à 1 mètre de hauteur Au-dessus de 200 Lux = 4; Entre 150-200 Lux = 2; Entre 100-150 Lux = 1; En- dessous de 100 Lux = 0; Pas de caisse : idem à 2.3	4			
2.5	Au guichet, à la hauteur du comptoir Au-dessus de 200 Lux = 4; Entre 150-200 Lux = 2; Entre 100-150 Lux = 1; En dessous de 100 Lux = 0; Pas de guichet = 3	4			
2.6	Dans l'ascenseur, à 1 mètre de hauteur Au-dessus de 100 Lux = 4; Entre 75-100 Lux = 2; Entre 50 – 75 Lux = 1; En dessous de 50 Lux = 0; Pas d'ascenseur = 3	4			
2.7	Dans les escaliers et toutes les autres voies exclusivement piétonnes; à 1 mètre de hauteur Au-dessous de 150 Lux = 3; Entre 100-150 Lux = 2; Entre 50 – 100 Lux = 1; En dessous de 50 Lux = 0	3			
2.8	A l'intérieur du parking : valeur moyenne Au-dessus de 150 Lux = 20; Entre 100 - 150 Lux = 16; Entre 75- 100 Lux = 12 Entre 50-75 Lux = 8; Entre 30-50 Lux = 4; En dessous de 30 Lux = 0	20			
	Sous-total éclairage	**46**			*Minimum* **20**

3.	**ENTREE/SORTIE DES VEHICULES**	score max.	points obtenus	valeurs mesurées	remarques
3.1	Indication de la limite de hauteur à l'entrée du parking. Existence d'une signalisation Oui = 1, Non = 0 Présence d'une barre d'hauteur Oui = 1, Non = 0	2			
3.2	Le parking reçoit 1 point pour chaque 10 cm supplémentaires entre 1.9 m et 2.2 m	3			
3.3	Signalisation des panneaux de circulation Signalisation claire = 3 Signalisation incomplète = 2 Pas de signalisation = 0	3			
3.4	Information sur : Les horaires d'ouverture Oui = 1, Non = 0 Les tarifs: Oui = 1, Non = 0	2			
3.5	Configuration Entrées / Sorties Entrée droite (sans virage ni courbe) dans les 5 mètres précédents la borne d'entrée Oui = 1, Non = 0 Entrée droite (sans virage, ni courbe) dans les 5 m précédents la borne de sortie Oui = 1, Non= 0	2			
3.6	Mesure de la pente aux bornes 0-2% (sans les freins la voiture ne doit pas bouger) = 2 2-5% = 0 Au-dessus de 5% = -2	2			
3.7	Protections sur le bord du trottoir pour éviter les dégâts aux roues des véhicules Oui = 2, Pas de protection = 0	2			
3.8	Les rampes d'accès entrées/sorties sont munies d'un revêtement rugueux Oui = 1, Non = 0;	1			
3.9	Sécurité des accès: Barrière Oui = 1, Non = 0 Interphone Oui = 1, Non = 0 CCTV Oui = 1, Non = 0 Reconnaissance de plaques Oui = 1, Non = 0 Portes rapides automatiques Oui=1, Non = 0 Accès personnalisés: Entrée Oui =1, Non = 0 Sortie Oui = 2, Non = 0	8			
3.10	Largeur des voies d'entrées et sortie (par voie) < 3 m = 0, 3 m – 3.3 m = 1, > 3.3 m = 2	2			

	Sous-total entrée/sortie des véhicules	**27**			*Minimum* **15**

4.	**INTERIEUR DU PARKING**	score max.	points obtenus	valeurs mesurées	remarques
4.1	Dispositions des piliers pour au moins 85% des places de parc Aucun pilier dérangeant dans la surface de parking = 8; Piliers au début de la place de parc = 0; Piliers au niveau des portes de voitures = 0; Piliers vers le fond de la place qui empiètent sur la place de parc = 4	8			
4.2	Visibilité (beaucoup ou peu de points morts, murs dans le parking, etc.) Bonne = 4, Moyenne = 2, Mauvaise = 0	4			
4.3	Signalisation à l'attention du conducteur Signalétique conforme au code de la route ? Oui = 1, Non = 0 Signalétique claire, complète et sans équivoque ? Signalétique de circulation Complete.. Oui = 1, Non = 0 Facile à voir ...Oui = 1, Non = 0 Sans équivoque...Oui = 1, Non = 0 Signalétique d'entrée et de sortie Complete ...Oui = 1, Non = 0 facile à voir...Oui= 1, Non = 0 Sans équivoque ...Oui = 1, Non = 0	7			
4.4	Marquage des places de parc Clair et contrasté par rapport à la couleur du sol Oui = 1, Non = 0	1			
4.5	Lignes de marquage au sol: Complet ...Oui = 1, Non = 0 Facile à voir ...Oui = 1, Non = 0 Sans équivoque...Oui = 1, Non = 0	3			
4.6	Conseils spécifiques et autres aides fournies pour les personnes à mobilité réduite Très bien = 3 Bien=2 Limité =1 Aucune = 0	3			
4.7	85% des places de parc ont un angle de Angle 76-90 ^{o} = 0, Angle 45-75^{o} = 2	2			

4.8	Largeur des places de parc (pour le 85% des places) Pour les places avec un angle entre 76 – 90 degrés: largeur 2.30m = 0, largeur 2.35m = 2, largeur 2.40m = 4, largeur 2.45m = 6 largeur 2.50m = 8 Pour les places avec un angle entre 45-75 degrés: largeur 2.30m = 1 largeur 2.35m = 3 largeur 2.40m = 5, largeur 2.45m = 8	8			
4.9	Dimension cumulée de la largeur de la voie de circulation et de la profondeur de deux places de parcs en fonction de l'angle de stationnement et de la largeur de la place : largeur de la place: 2.50m / 2.45m / 2.40m / 2.35m / 2.30m 90° : 16.00 / 16.30 / 16.60 / 16.90 / 17.30 85° : 15.70 / 16.00 / 16.30 / 16.60 / 16.95 80° : 15.40 / 15.70 / 16.00 / 16.30 / 16.60 75° : 14.95 / 15.25 / 15.55 / 15.85 / 16.15 70° : 14.50 / 14.80 / 15.10 / 15.40 / 15.70 65° : 14.40 / 14.40 / 14.55 / 14.80 / 15.10 60° : 14.30 / 14.30 / 14.30 / 14.30 / 14.50 55° : 14.00 / 14.00 / 14.00 / 14.00 / 14.10 50° : 13.75 / 13.75 / 13.75 / 13.75 / 13.75 45° : 13.50 / 13.50 / 13.50 / 13.50 / 13.50 Dimension mesurée selon tableau = 3; Jusqu'à 30 cm de moins : 2 ; Jusqu'à 60 cm de moins : 1	3			
4.10	Etat de surface des rampes entre les étages Rugueux = 1, Lisse = 0, Non applicable = 1	1			
4.11	Pente de la rampe de roulement entre 2 étages <10% = 3, 10 -15% = 1, > 15% = 0	3			
4.12	Pente de l'étage <5% = 3, 5-7% = 1, >7% = 0	3			
4.13	Largeur de la rampe (mesurée à l'endroit le plus étroit < 3 m = 0, 3-3.3 m = 1, > 3.3 m = 2 N.B. Les rampes courbes doivent être 1 m plus large pour obtenir le même score	2			
4.14	Rayon de courbure externe de la rampe 8 – 9 m = 0, 9 – 10 m = 1, > 10 m = 2 En cas de rampes bidirectionnelles, cette mesure se réfère à la voie intérieure)	2			
4.15	Courbe d'approche pour des rampes droites <7.5 m = 0, 7.5 – 9 m = 1, > 9 m = 2	2			
4.16	Protections sur le bord du trottoir pour éviter les dégâts aux roues des véhicules Oui= 2, Pas de protection = 0	2			
	Sous-total intérieur du parking	**54**			*Minimum* **25**

5.	**VOIES PIETONNES**	score max.	points obtenus	valeurs mesurées	remarques
5.1	Hauteur de plafond des voies piétonnes (à l'exclusion des portes) Le parking reçoit 1 point pour chaque 10 cm supplémentaire entre 1.9 m et 2.2 m	3			
5.2	Voies piétonnes séparées (surélevées, zébrées ou de couleurs différentes) Oui = 2, Non = 0	2			
5.3	Les portes sont-elles faciles à utiliser ? Oui, portes automatiques ou ouvertes = 4 Faciles à ouvrir = 2, Non = 0	4			
5.4	Est-ce que la signalétique principale est répétée à hauteur des usagers à mobilité réduite? Oui =1, Non = 0	1			
	Sous-total voies piétonnes	**10**			*Minimum* **4**

6.	**ASCENSEURS ET CAGES D'ESCALIERS**	score max.	Points obtenus	valeurs mesurées	remarques
6.1	Accessibilité des ascenseurs depuis le niveau de la rue pas d'ascenseur = 0, 1 ascenseur = 1, 2 + ascenseurs = 5 Pas de desserte depuis la rue = 0	5			
6.2	Taille des ascenseurs plus de 8 personnes = 3; 4-8 personnes = 1, pas d'ascenseur = 0	3			
6.3	Visibilité du hall /parking depuis l'ascenseur pas de visibilité = 0; portes/parois vitrées = 3; pas d'ascenseur = 0	3			
6.4	Indication des niveaux dans l'ascenseur : Oui= 1, Non = 0 Indication des niveaux à l'extérieur de l'ascenseur: Oui = 1, Non = 0; pas d'ascenseur = 0	2			
6.5	Boutons à la hauteur des usagers à mobilité réduite Oui = 1, Non = 0	1			
6.6	Cages d'escaliers (visibilité et orientation) Visibilité Oui = 1, Non = 0, Non applicable = 1 Indication des niveaux Oui = 1, Non = 0, Non applicable = 1	2			
6.7	Portes d'accès au parking largeur <90 cm = 0, 90 cm = 1, >90 cm = 2 non applicable, ouvert = 2 Visibilité Portes/murs vitrés = 3, Pas de vitrage = 0 non applicable, ouvert = 3	5			
6.8	Escaliers largeur < 1.5 m = 0, > 1.5 m = 2 Pas de main courante = 0, Une = 1, des deux côtés = 2 Visibilité améliorée des marches d'escaliers pour les malvoyants Surface antidérapante sur les escaliers extérieurs Oui = 2, Non = 1 Surface antidérapante sur les escaliers intérieurs Oui = 2, Non = 0	10			
6.9	Ouvertures vers l'extérieur dans les cages d'escaliers fenêtres externes = 2 ; ouvertures grillagées = 2; aucune ouverture = 0; non applicable = 2	2			
6.10	Escaliers roulants de / à tous les niveaux = 5; du / au niveau de la rue = 1; pas d'escaliers roulants = 0	5			
	Sous-total ascenseurs et escaliers *Parking couvert sur un seul niveau au niveau de la rue : attribution de 17 points*	**38**			*Minimum* **17**

7.	**SÉCURITÉ / ÉQUIPEMENTS DE SÉCURITÉ**	score max.	points obtenus	valeurs mesurées	remarques
7.1	CCTV = 3, Pas de CCTV = 0	3			
7.2	Surveillance par du personnel (sur site ou à distance) Oui = 5, Non = 0	5			
7.3	CCTV à: Entrée voiture: Oui = 1, Non = 0; Sortie voiture: Oui = 1, Non = 0; Caisse automatique: Oui = 1, Non = 0; Hall piétons: Oui = 1, Non = 0; Cages d'escaliers: Oui = 1, Non = 0; Entrée piétons: Oui = 1, Non = 0; Dans le parking: Oui = 1, Non = 0; Dans les rampes: Oui = 1, Non = 0	8			
7.4	Personnel joignable via : Interphones aux bornes et aux caisses 24/7 = 3 ; Durant les heures d'ouverture = 2; Partiellement/Non disponible = 0; Système d'appel de secours 24/7=3 ; Durant les heures d'ouverture = 2 ; Partiellement/ Non disponible = 0	6			
7.5	Présence de personnel identifiable 24/7 = 3; Durant les heures d'ouverture = 2; Partiellement = 1; Non = 0	3			
7.6	Accès restreint au parking pour les véhicules (en dehors des heures d'ouvertures) porte automatique/porte à rouleau, <= 20cm ouverture maximale = 2 porte automatique/porte à rouleau, ouverture maximale supérieure à 20cm = 0 pas prévu = 0 pas applicable (ouverture 24/7) = 2	2			
7.7	Accès restreint au parking pour les piétons (en dehors des heures d'ouverture) porte, portail, porte automatique, <= 20cm ouverture maximale = 2 porte, portail, porte automatique, ouverture maximale supérieure à 20 cm = 0 pas prévu = 0 pas applicable (ouverture 24/7) = 2	2			
7.8	Contrôle d'accès pour piétons au moyen d'un titre d'accès lorsque le parking est ouvert Oui =1, Non =0	1			
7.9	Grillages sur les ouvertures externes <= 20 cm = 2, > 20 cm ou pas de protection = 0; pas applicable = 2	2			
7.10	Protection entre les demi-niveaux (balustrades) Hauteur minimale 90cm sinon score = 0 taille des ouvertures <= 12 cm = 2;	2			

	taille des ouvertures > 12 cm ou pas de protection = 0; pas applicable = 2				
	Sous-total sécurité/équipements de sécurité	**34**			*Minimum* **17**

8.	**EXTÉRIEUR DU PARKING**	score max.	points obtenus	valeurs mesurées	remarques
8.1	Signalétique d'approche Système statique uniquement Oui= 2, Non = 0; Système dynamique additionnel Oui = 1, Non = 0	3			
8.2	Enseigne lumineuse à l'entrée de parking Signal libre/complet Oui = 1, Non = 0; Indication accès piétons Oui = 1, Non = 0	2			
8.3	Sorties piétons avec indications des principales curiosités Oui = 1, Non = 0; Signalisation des entrées piétonnes Oui = 1, Non = 0	2			
	Sous-total extérieur du parking	**7**			*Minimum* **1**

9.	**CONFORT ET DIVERS**	score max	points obtenus	valeurs mesurées	remarques
9.1	Panneaux d'informations aux entrées/sorties piétonnes sur : Les heures d'ouverture Oui = 1, Non = 0; Les tarifs Oui = 1, Non = 0; Les conditions générales du parking Oui = 1, Non = 0	3			
9.2	Options de paiement (à la sortie ou à la caisse) Change : Oui = 1, Non = 0; Monnaie: Oui = 1,,Non = 0; Billets: Oui = 1, Non = 0; Devises étrangères : Oui =1, Non = 0; Cartes bancaires: Oui = 1, Non = 0; Paiement par téléphones mobiles: Oui = 1, Non = 0; Autres cartes: Oui = 1, Non = 0; Autres options de paiement Oui = 1 par option supplémentaire avec un maximum de 11 points pour la section 9.2	8			
9.3	Paiement au guichet: Oui = 3, Non = 0	3			
9.4	Nombre de points de paiement Parkings à barrières Un = 0, plus que 1 = 1; A chaque entrée piétonne (sorties de secours exclues) = 2; > Un point de paiement par entrée piétonne = 3; Horodateurs Un = 0, <1 par 50 places = 2; > 1 par 50 places = 3	3			
9.5	Toilettes dans le parking Oui = 2, Non = 0; toilettes pour personnes à mobilité réduite: Oui = 1, Non = 0; unisexe = 0, hommes/femmes séparés = 1 personnel: Oui = 1, Non = 0	5			
9.6	Plan de la ville dans le parking Oui = 1, Non = 0	1			
9.7	Utilisation de couleurs / fresques décoratives Piliers peints = 2, Non/béton gris = 0 Murs peints = 2, Non/béton gris = 0	4			
9.8	Décoration des surfaces verticales du parking Textures = 1 Peintures = 1	2			
9.9	Embellissement additionnel Œuvres d'art: Oui = 2, Non = 0; Plantes: Oui = 1, Non = 0; Autres: Oui = 1, Non = 0	4			
9.10	Réseau pour téléphones mobiles Oui = 2, Non = 0	2			
9.11	Réception radio Oui = 1, Non = 0	1			
9.12	Music de fond Oui = 2, Non = 0 Spécialement pour l'orientation : Oui = 1, Non = 0	3			

9.13	Bonne qualité de l'air Oui = 1	1			
9.14	Bas niveau du bruit de la ventilation Oui = 1, Non = 0	1			
	Sous-total confort et divers	**41**			*Minimum* **10**

10	**ORIENTATION**	Score max.	Points obtenus	valeurs mesurées	remarques
10.1	Identification des places de parking libres Etage Oui/bon = 1, Non/insuffisant = 0; Rangée Oui/bon = 1, Non/insuffisant = 0; Place Oui/bon = 3, Non/insuffisant = 0	5			
10.2	Orientation (pour les conducteurs) Si le parking a plus de 400 places : Les étages sont-ils clairement identifiés pour le conducteur ? bon = 3, adéquat = 2, peu = 1, non = 0 Est-ce que les secteurs sont clairement identifies ? bon = 3, adéquat =2, peu = 1, non = 0 Capacité inférieure à 400 places, score = 3	6			
10.2	Est-ce que les issues de secours sont clairement signalées ? Visibles depuis de partout = 4; Visibles de la plupart des places = 2; Visibles de quelques emplacements = 1	4			
10.3	Indications des niveaux excellent = 5, bon = 3, adéquat = 2 faible = 1, aucun = 0	5			
10.4	Existence d'une signalétique supplémentaire au sol pour les piétons bonne = 2, partielle = 1, aucun = 0	2			
10.5	Utilisation des couleurs pour l'orientation Oui = 1, Non = 0	1			
	Sous-total orientation	**23**			*Minimum* **8**

11	**ENERGIE ET ENVIRONNEMENT**	score max.	points obtenus	valeurs mesurées	remarques
11.1	Système d'éclairage économique Oui. Avec compensation de puissance = 1; Oui autres systèmes = 3; Non = 0	4			
11.2	Eclairage variable en fonction de la détection de mouvements Oui = 2, Non = 0	2			
11.3	Éclairage adaptable aux conditions ambiantes Oui = 2, Non = 0 Non applicable (parking souterrain) = 2	2			
11.4	Filtre anti-pollution Oui = 2, Non = 0	2			
11.5	Séparation des eaux usées Oui = 2, Non = 0	2			
11.6	Autres systèmes de protection des eaux Oui = 2, Non = 0	2			
11.7	Systèmes de recharge pour les véhicules électriques Oui = 2, Non = 0	2			
11.8	Covoiturage ou initiatives similaires Oui = 2, Non = 0	2			
11.9	Autres initiatives Oui = 2, Non = 0	2			
	Sous total énergie et environnement	**20**			*Minimum* **3**

M	**POINTS NEGATIFS:**	score max.	points obtenus	valeurs mesurées	remarques
M.1	Présence de Graffitis Cages d'escaliers Oui = -2, Non = 0 Ascenseurs Oui = -2, Non = 0 Toilettes Oui = -2, Non = 0 Aires de parcage Oui = -2, Non = 0 Murs extérieurs Oui = -2, Non = 0	-10			
M.2	Présence de saleté Cages d'escaliers Oui = -2, Non = 0 Ascenseurs Oui = -2, Non = 0 Toilettes Oui = -2, Non = 0 Aires de parcage Oui = -2, Non = 0 A l'extérieur des entrées (piétons + voitures) Oui = -2, Non = 0	-10			
M.3	Faible qualité de la peinture Cages d'escaliers Oui = -2, Non = 0 Ascenseurs Oui = -2, Non = 0 Aires de parcage Oui = -2, Non = 0 Faible qualité du marquage horizontal Oui = -2, Non = 0	-8			
M.4	Faible qualité/absence d'entretien (impacts,, dégâts) Sols Oui = -2, Non = 0 Parois Oui = -2, Non = 0 Stagnation d'eau Oui = -2, Non = 0	-6			
M5	Présence de mauvaises odeurs Ascenseurs Oui = -2, Non = 0 Cages d'escaliers Oui = -2, Non = 0 Aires de parcage Oui = -2, Non = 0	-6			
M.6	Plus de 15% des places en cul-de-sac sans indication d'occupation	-5			
M7	Autres points de critiques (Expliquer) [par ex. . bruits ambiants, pneus crissants, visiteurs indésirables, etc.] jusqu'à -10 points	-10			

	Sous-total points négatifs	**-55**			

B	**POINTS BONUS**	score max.	points obtenus	valeurs mesurées	remarques
B.1	Services supplémentaires Places de parc motos Oui = 1, Non = 0 Casiers/Consigne Oui = 1, Non = 0 Autres offres Oui = 1, Non = 0 Location vélos Oui = 1, Non = 0 Autres assistances pour conducteurs Oui = 1, Non = 0 Défibrillateur Oui = 1, Non = 0 Personnel avec formation premiers secours Oui = 1, Non = 0 Information de trafic en temps réel Oui = 1, Non = 0 Autres informations en temps réel (e.g. manifestations locales) Oui = 1, Non = 0	+9			
B.2	Capacité de stockage des véhicules (entrée / sortie) Oui = 3, Non = 0	+3			
B.3	Possibilité d'effectuer un demi-tour avant la barre d'hauteur ou dans le cas contraire signalisation adéquate Oui = 3, Non = 0	+3			
B.4	Guichet Oui = 1, Non = 0	+1			
B.6	Extension du marquage des places de parc sur les parois pour assister le conducteur Oui = 2, Non = 0	+2			
B.7	Autres points positifs (par ex. . services complémentaires, personnel sympathique, murs/sols carrelés, bonne intégration du parking dans son environnement, etc. jusqu'à 10 points supplémentaires. A justifier explicitement.	+10			
	Sous-total points bonus	**28**			

	RESULTAT FINAL				
	Résumé des scores des sections 2 à10	score max	points obtenus	min. requis	OK √: NOK: X
2	Sous-total éclairage	46		20	☐
3	Sous-total entrée/sortie des véhicules	27		15	☐
4	Sous-total intérieur du parking	54		25	☐
5	Sous-total voies piétonnes	10		4	☐
6	Sous-total ascenseurs et cages d'escaliers	38		17	☐
7	Sous-total sécurité/équipement de sécurité	34		17	☐
8	Sous-total extérieur du parking	7		1	☐
9	Sous-total confort et divers	41		10	☐
10	Sous-total orientation	23		8	☐
11	Sous-total énergie et environnement	20		3	☐
	–Sous-total intermédiaire	300		120	☐
	Le parking a-t-il atteint les scores minimums dans chaque section? Oui – L'évaluation continue Non – Le parking ne remplit pas les conditions pour une distinction.				
	Total des scores 2 à 11	300			
	Sous-total points négatifs (M1 – M7)	-55			
	Sous-total points bonus (B1 – B7)	+28			
	Score final				
	Standard pour Distinction		160		
	Les conditions pour la Distinction sont remplies: Oui/Non				